




## Geberit Xeno<sup>2</sup> spejl med lys med direkte og indirekte belysning



Eksempelbillede



### Egenskaber

- LED-belysning
- Direkte og indirekte belysning
- Direkte belysning, kan dæmpes
- Opvarmet bagside mod dug på spejlet
- Touch-sensorafbryder

### Tekniske data

Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse	I
Mærkespænding	100-230 V AC
Netfrekvens	50 / 60 Hz
Driftsspænding	12 V DC
Udgangsspænding	12 V DC
Materiale	Glas
Lysfarve	4200 K

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B	B1	H	T	Effektforbrug	Lysstrøm	Lysstrøm indirekte
500.521.00.1	785237230	Aluminium børstet	60 cm	32.5 cm	71 cm	5.5 cm	47.5 W	1495 lm	1960 lm
500.522.00.1	785237250	Aluminium børstet	90 cm	62.5 cm	71 cm	5.5 cm	72.7 W	2275 lm	1960 lm
500.519.00.1	785237260	Aluminium børstet	120 cm	71.5 cm	71 cm	5.5 cm	87.2 W	3055 lm	2380 lm
500.203.00.1	785237270	Aluminium børstet	140 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	98.6 W	3575 lm	2095 lm
500.204.00.1	785237280	Aluminium børstet	160 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	108 W	2940 lm	2940 lm