


Geberit urinalstyring til urinal Preda, Selva og Tamina, selvforsynende strømforsyning



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til ombygning af Geberit urinaler Preda, Selva og Tamina, til integreret styring, til skyllet drift

Egenskaber

- Infrarød registrator med benregistrering
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Skylletiden kan justeres manuelt
- Intervalskyl indstillelig
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Strømforsyning via generator og batteri
- Strømforsyning selvforsynende
- Konstant klar til skyl på grund af selvforsynende strømforsyning fra 30 skyl a ca. 7 s dagligt
- Advarsel når batteriet har lav ladetilstand
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Aktivering af skyl via Geberit Clean-Handy kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via skylletid op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Driftsspænding	6.6 V DC
Effektforbrug	< 0.5 W
Effektforbrug standby	< 0.1 W
Vandstrømstryk	1-8 bar
Maksimalt prøvetryk vand	16 bar
Maksimal vandtemperatur	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0.18 l/s
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.23 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Intervalskyl indstillingsområde	1-168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Intervalskylletid indstillingsområde	3-180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Opholdstid, indstillingsområde	3-15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Skylletid indstillingsområde	1-15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Leverancens indhold

- Generator med batteri
- Magnetventil
- Hus

Varenr.	VVS nr.
243.277.00.1	618080992

Tilbehør

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy